

B221121.103.f07 VLAKE VEZELCEMENTPLAAT (EN 12467)

versie: 101 datum: 01-12-2020

- 1 *OPMERKING: voor plafond en wandbekleding buiten.*
- 2 Fabrikant: Cembrit B.V.
- 3 Type: Cembrit Construction RAW.
- 4 #
\Uitvoering: onbehandeld vezelcement met een
authentieke grijze betonlook.
- 5 #
\Dikte (mm): 6.
\Dikte (mm): 8.
\Dikte (mm): 10.
\Dikte (mm):
- 6 #
\Breedte (mm): 1.192.
\Breedte (mm): 1.200.
\Breedte (mm): 1.250.
\Breedte (mm):
- 7 #
\Lengte (mm): 2.500.
\Lengte (mm): 2.530.
\Lengte (mm): 3.050.
\Lengte (mm): 3.070.
\Lengte (mm):
- 8 #
\Toleranties op haaksheid: niveau 1.
- 9 #
\Mechanische weerstand (klasse): A3.
- 10 #
\Buigsterkte (MOR)(MPa): ≥ 13 .
- 11 #
\Brandgedrag (klasse): A2-s1, d0.
\Brandgedrag (klasse): A2-s2, d0.
\Brandgedrag (klasse):
OPMERKING: bij dikte > 6 mm A2-s1, d0.
- 12 #
\Waterdichtheid (klasse): geen druppels.
- 13 #
\Duurzaamheid, bestand tegen warm water: RL $\geq 0,75$.
- 14 #
\Duurzaamheid, bestand tegen nat/drogen: RL $\geq 0,75$.
- 15 #
\Duurzaamheid, bestand tegen vorst/dooi: RL $\geq 0,75$.
- 16 #
\Duurzaamheid, bestand tegen warmte/regen: voldoet.
- 17 #
\Kleur: betongrijs. \Kleur.....
- 18 #
\Kanten: recht.
\Kanten.....
- 19 #
\.....
- 20 #
\Toebehoren:
- 21 #
\- bevestigingsmiddelen.....
- 22 #
\.....