

B221121.103.f03 VLAkke VEZELCEMENTPLAAT (EN 12467)

versie: 101 datum: 18-12-2020

- 1 *OPMERKING: voor plafond en wandbekleding buiten.*
- 2 Fabrikant: Cembrit B.V.
- 3 Type: Cembrit Patina Inline.
- 4 #
\Uitvoering: voorzien van gefreesde lijnen in de gevelplaat.
- 5 #
\Dikte (mm): 9,5.
\Dikte (mm):
OPMERKING: dikte 8 mm in het dal.
- 6 #
\Breedte (mm): 1.250.
\Breedte (mm):
OPMERKING: 1.250 indien gekantrecht.
- 7 #
\Lengte (mm): 2.500.
\Lengte (mm): 3.050.
\Lengte (mm):
OPMERKING: 2.500 en 3.050 indien gekantrecht.
- 8 #
\Toleranties op haaksheid: niveau 1.
- 9 #
\Mechanische weerstand (klasse): A4.
- 10 #
\Buigsterkte in lengterichting (MOR Wet)(MPa): >= 18.
\Buigsterkte in lengterichting (MOR Ambient)(MPa): >= 22.
- 11 #
\Buigsterkte in breedterichting (MOR Wet)(MPa): >= 27.
\Buigsterkte in breedterichting (MOR Ambient)(MPa): >= 35.
- 12 #
\Brandgedrag (klasse): A2-s1, d0.
- 13 #
\Waterdichtheid (klasse): geen druppels.
- 14 #
\Duurzaamheid, bestand tegen warm water: RL >= 0,75.
- 15 #
\Duurzaamheid, bestand tegen nat/drogen: RL >= 0,75.
- 16 #
\Duurzaamheid, bestand tegen vorst/dooi: RL >= 0,75.
- 17 #
\Duurzaamheid, bestand tegen warmte/regen: voldoet.
- 18 #
\Kleur: P 020. \Kleur: P 050. \Kleur: P 070. \Kleur: P 222. \Kleur: P 545. \Kleur.....
- 19 #
\Kanten: gekantrecht.
\Kanten.....
- 20 #
\.....
- 21 #
\Toebehoren:
- 22 #
\- bevestigingsmiddelen.....
- 23 #
\.....