

Cetris PD Vloerplaat, cementgebonden houtvezelplaat

- 01 Fabrikant: Cidem Hranice, a.s.
- 02 Distributeur: Cembrit B.V.
- 03 Beoogd gebruik (klasse): vloerplaat
- 04 **Essentiële kenmerken overeenkomstig EN 13986:2004+A1:2015**
- 05 Treksterkte (ft) (N/mm²): ≥0,63
- 05 Buigsterkte (fm) (N/mm²): ≥11,5
- 09 Weerstand tegen stootbelasting (klasse):
- 10 Waterdampdoorlatendheid (μ): 52,8-69,2
- 10 Waterdampdoorlatendheid (μ):
- 11 Brandgedrag (EN 13501-1) (klasse): A2-s1, d0
- 12 Vrijkomen van formaldehyde (klasse): E1
- 13 Gehalte aan pentachloorfenol (PCP) (ppm): ≤5
- 14 Luchtgeluidisolatie (R) (dB): 30-35
- 14 Luchtgeluidisolatie (R) (dB):
- 19 Duurzaamheid, opzwellen in dikterichting: max. 0,31%
- 20 **Producteigenschappen**
- 21 Vezelplaat (EN 622-1) (type): MBL, middelharde plaat
- 22 Samenstelling: enkelvoudige plaat
- 23 Dichtheid (kg/m³): 1.350
- 24 Dikte (mm): 16
- 24 Dikte (mm): 18
- 24 Dikte (mm): 20
- 24 Dikte (mm): 22
- 24 Dikte (mm): 24
- 24 Dikte (mm): 26
- 24 Dikte (mm): 28
- 27 Plaatbreedte (b) (mm): 1.250
- 27 Plaatbreedte (b) (mm):
- 28 Plaatlengte (l) (mm): 625
- 28 Plaatlengte (l) (mm):
- 29 Kanten: groef en messing
- 30 Oppervlak: geschuurd
- 32 Kleur:
- 37