

B221121.103.f06 VLAKE VEZELCEMENTPLAAT (EN 12467)

versie: 101 datum: 18-12-2020

- 1 *OPMERKING: voor plafond en wandbekleding buiten.*
- 2 Fabrikant: Cembrit B.V.
- 3 Type: Cembrit Cover.
- 4 #
 \Uitvoering: grijze basisplaat in vezelcement met een dekkende acrylaat-kleurlaag.
- 5 #
 \Dikte (mm): 8.
 \Dikte (mm):
- 6 #
 \Breedte (mm): 1.250.
 \Breedte (mm): 1.270.
 \Breedte (mm):
 OPMERKING: 1.250 indien gekantrecht.
- 7 #
 \Lengte (mm): 2.500.
 \Lengte (mm): 2.530.
 \Lengte (mm): 3.050.
 \Lengte (mm): 3.070.
 \Lengte (mm):
 OPMERKING: 2.500 en 3.050 indien gekantrecht.
- 8 #
 \Toleranties op haaksheid: niveau 1.
- 9 #
 \Mechanische weerstand (klasse): A4.
- 10 #
 \Buigsterkte in lengterichting (MOR Wet)(MPa): >= 18.
 \Buigsterkte in lengterichting (MOR Ambient)(MPa): >= 22.
- 11 #
 \Buigsterkte in breedterichting (MOR Wet)(MPa): >= 27.
 \Buigsterkte in breedterichting (MOR Ambient)(MPa): >= 35.
- 12 #
 \Brandgedrag (klasse): A2-s1, d0.
- 13 #
 \Waterdichtheid (klasse): geen druppels.
- 14 #
 \Duurzaamheid, bestand tegen warm water: RL >= 0,75.
- 15 #
 \Duurzaamheid, bestand tegen nat/drogen: RL >= 0,75.
- 16 #
 \Duurzaamheid, bestand tegen vorst/dooi: RL >= 0,75.
- 17 #
 \Duurzaamheid, bestand tegen warmte/regen: voldoet.
- 18 #
 \Kleur: C 010. \Kleur: C 020. \Kleur: C 040. \Kleur: C 050. \Kleur: C 060. \Kleur: C 160. \Kleur: C 190. \Kleur: C 200. \Kleur: C 210. \Kleur: C 360. \Kleur: C 390. \Kleur: C 450. \Kleur: C 550. \Kleur: C 570. \Kleur: C 610. \Kleur: C 630. \Kleur: C 650. \Kleur: C 730. \Kleur: C 760. \Kleur.....
- 19 #
 \Kanten: gekantrecht.
 \Kanten: afgeschuind.
 \Kanten.....
- 20 #
 \.....

B221121.103.f06 VLAKE VEZELCEMENTPLAAT (EN 12467)
versie: 101 datum: 18-12-2020

- 21 #
 \Toebehoren:
- 22 #
 \ - bevestigingsmiddelen.....
- 23 #
 \.....