

**B221121.103.f14 VLAKE VEZELCEMENTPLAAT (EN 12467)**

versie: 101 datum: 18-12-2020

- 1 *OPMERKING: voor plafond en wandbekleding buiten.*
- 2 Fabrikant: Cembrit B.V.
- 3 Type: Cembrit PB.
- 4 #  
    \Uitvoering: met glasvliesweefsel versterkte  
    bouwplaat op basis van cement met een buitengewone  
    hardheid en een hoge weerstand tegen vocht.  
    *OPMERKING: zeer geschikt als draagplaat voor pleister  
    en harde bekledingen zoals steenstrippen en tegels.*
- 5 #  
    \Dikte (mm): 12,5.  
    \Dikte (mm): .....
- 6 #  
    \Breedte (mm): 900.  
    \Breedte (mm): 1.200.  
    \Breedte (mm): .....
- 7 #  
    \Lengte (mm): 1.800.  
    \Lengte (mm): 2.000.  
    \Lengte (mm): 2.600.  
    \Lengte (mm): 2.800.  
    \Lengte (mm): .....
- 8 #  
    \Toleranties op haaksheid: niveau 1.
- 9 #  
    \Mechanische weerstand (klasse): A2.
- 10 #  
    \Buigsterkte (MOR)(MPa):  $\geq 10$ .
- 11 #  
    \Brandgedrag (klasse): A1.  
    \Brandgedrag (klasse): .....
- 12 #  
    \Waterdichtheid (klasse): geen druppels.
- 13 #  
    \Duurzaamheid, bestand tegen warm water:  $RL \geq 0,75$ .
- 14 #  
    \Duurzaamheid, bestand tegen nat/drogen:  $RL \geq 0,75$ .
- 15 #  
    \Duurzaamheid, bestand tegen vorst/dooi:  $RL \geq 0,75$ .
- 16 #  
    \Duurzaamheid, bestand tegen warmte/regen: voldoet.
- 17 #  
    \Kleur: naturel grijs. \Kleur.....
- 18 #  
    \Kanten: recht.  
    \Kanten.....
- 19 #  
    \.....
- 20 #  
    \Toebehoren:
- 21 #  
    \ - bevestigingsmiddelen.....
- 22 #  
    \.....