

### Transparant vlakke vezelcementplaat, exterieur

- 01 Fabrikant: Cembrit Production, Hungary
- 02 Distributeur: Cembrit B.V.
- 03 Beoogd gebruik: plafondbekleding buiten
- 03 Beoogd gebruik: wandbekleding buiten
- 03 Beoogd gebruik: .....
- 04 **Essentiële kenmerken overeenkomstig EN 12467:2012**
- 05 Buigsterkte (klasse): 5
- 05 Buigsterkte (MOR) (MPa): 18 (min.)
- 06 Brandgedrag (EN 13501-1) (klasse): A2-s1, d0
- 08 Waterdichtheid (EN 12467) (cat.): voldoet
- 09 Duurzaamheid, bestandheid tegen warm water:  $RL \geq 0,75$
- 10 Duurzaamheid, bestandheid tegen nat worden/drogen:  $RL \geq 0,75$
- 11 Duurzaamheid, bestandheid tegen vorst/dooi:  $RL \geq 0,75$
- 12 Duurzaamheid, bestandheid tegen warmte/regen: voldoet
- 13 **Producteigenschappen**
- 14 Materiaal: vezelcement NT A3
- 15 Nominale lengte (mm): 2.500
- 15 Nominale lengte (mm): 3.050
- 15 Nominale lengte (mm): .....
- 16 Nominale breedte (mm): 1.192
- 16 Nominale breedte (mm): 1.250
- 16 Nominale breedte (mm): .....
- 17 Nominale dikte (mm): 8
- 18 Maattolerantie (niveau): I
- 19 Volumieke massa ( $kg/m^3$ ): 1.550
- 20 Bindmiddel, cement (EN 197-1) (CEM I): .....
- 21 Oppervlaktebehandeling: halftransparant watergedragen acrylaatcoating
- 22 Kleur: 020
- 22 Kleur: 101
- 22 Kleur: 161
- 22 Kleur: 252
- 22 Kleur: 373
- 22 Kleur: 505
- 22 Kleur: 626
- 22 Kleur: 737
- 22 Kleur: .....
- 23 Kanten: recht
- 23 Kanten: .....
- 24 .....