

### Cetris Basic cementgebonden houtvezelplaat

- 01 Fabrikant: Cidem Hranice, a.s.
- 02 Distributeur: Cembrit B.V.
- 03 Beoogd gebruik (klasse): scheidingswanden en wand- en plafondbekleding, binnen en buiten
- 04 **Essentiële kenmerken overeenkomstig EN 13986:2004+A1:2015**
- 05 Treksterkte (ft) (N/mm<sup>2</sup>): ≥0,63
- 05 Buigsterkte (fm) (N/mm<sup>2</sup>): ≥11,5
- 10 Waterdampdoorlatendheid (μ): 52,8-69,2
- 10 Waterdampdoorlatendheid (μ): .....
- 11 Brandgedrag (EN 13501-1) (klasse): A2-s1, d0
- 12 Vrijkomen van formaldehyde (klasse): E1
- 13 Gehalte aan pentachloorfenol (PCP) (ppm): ≤5
- 14 Luchtgeluidisolatie (R) (dB): 30-35
- 14 Luchtgeluidisolatie (R) (dB): .....
- 19 Duurzaamheid, opzwellen in dikterichting: max. 0,31%
- 20 **Producteigenschappen**
- 21 Vezelplaat (EN 622-1) (type): MBL, middelharde plaat
- 22 Samenstelling: enkelvoudige plaat
- 23 Dichtheid (kg/m<sup>3</sup>): 1.350
- 24 Dikte (mm): 8
- 24 Dikte (mm): 10
- 24 Dikte (mm): 12
- 24 Dikte (mm): 14
- 24 Dikte (mm): 16
- 24 Dikte (mm): 18
- 24 Dikte (mm): 20
- 24 Dikte (mm): 22
- 24 Dikte (mm): 24
- 24 Dikte (mm): 26
- 24 Dikte (mm): 28
- 24 Dikte (mm): 30
- 24 Dikte (mm): 32
- 27 Plaatbreedte (b) (mm): 1.250
- 27 Plaatbreedte (b) (mm): .....
- 28 Plaatlengte (l) (mm): 2.600
- 28 Plaatlengte (l) (mm): 2.700
- 28 Plaatlengte (l) (mm): 3.100
- 28 Plaatlengte (l) (mm): 3.350
- 28 Plaatlengte (l) (mm): .....
- 29 Kanten: recht
- 29 Kanten: .....
- 30 Oppervlak: geschuurd
- 30 Oppervlak: ongeschuurd
- 32 Kleur: cementgrijs (basis)
- 32 Kleur: .....
- 37 .....